


### Der mobile Alleskönner.

Mobiler Wäschetrockner für das Einfamilienhaus, mobil oder Wandmontage möglich. Integrierter 8 Liter Wasserbehälter – überlaufgesichert. Universell einsetzbar (Keller, Hobbyraum), vollautomatischer Betrieb mit eingebautem Hygrostat.



### Produktvorteile:


- ✓ Leiseste Gerät seiner Klasse
- ✓ 3 Jahre Garantie
- ✓ 100% Made in Switzerland
- ✓ Hohe Luftumwälzung



Technische Daten		SecoTec 525		
<b>Produktionsland</b>		<b>Schweiz</b>		
Energieeffizienzklasse		A1 (=beste Klasse)		
Spannung		230 Volt – 50 Hz		
*Trockenleistung, mit 7,5 kg Wäsche - somit Trocknungsdauer - somit Kosten, zum Beispiel bei Niedertarif von 15 Rp/kWh		1.02 kg/h 7h 30min Fr. 0.47		
Leistungsaufnahme		0.42 kW		
Raumtemperatur/ Einsatz von		5 – 30 °C		
Installationsart		Mobil (oder Wand)		
Wasserbehälter		8 Liter inklusive		
Einsatzbereich		Einfamilienhaus		
Luftumwälzung		1600 m <sup>3</sup> / h		
Kältemittel - (FCKW frei)		R134a		
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe		101 x 42 x 40 cm		
Gewicht		39 kg		
Farbe		weiss		
Geräuschpegel in 2.5m		59.9 dBA		
<b>Garantie</b>		<b>3 Jahre</b>		
<b>Max. Wasserentzug und Leistungsaufnahme</b>	<b>bei 60 % rel. F.</b>		<b>bei 80 % rel. F.</b>	
<b>Temperatur</b>	<b>Wasser</b>	<b>Leistungsaufnahme</b>	<b>Wasser</b>	<b>Leistungsaufnahme</b>
- bei 30°C	13,62 L/24 h	489 Watt	17,43 L/24h	510 Watt
- bei 25°C	10,75 L/24 h	441 Watt	15,62 L/24h	470 Watt
- bei 20°C	8,20 L/24 h	409 Watt	12,73 L/24 h	416 Watt
- bei 15°C	6,73 L/24 h	379 Watt	9,11 L/24 h	388 Watt
- bei 10°C	4,15 L/24 h	360 Watt	6,87 L/24 h	361 Watt
- bei 5°C	2,95 L/24 h	343 Watt	4,57 L/24 h	342 Watt

### Zubehör

- Ablaufschlauch 14 mm
- Raccord - Schlauchanschluss
- Lübra Wandhygro- und Thermometer



\* Gemessen von der akkreditierten Prüfstelle HLK (Swiss Testing Systems STS 179) an der HSLU Luzern (Prüfbericht HP-07633)