


# Warendeklaration Raumluft-Wäschetrockner SECOMAT

Firmenmarke <b>Krüger + Co. AG, CH-9113 Degersheim</b>		Produktmarke <b>Secomat</b>			
Geräte-Art: Raumluft-Wäschetrockner (mit Zirkulations-Kondensation)					
<b>Energiedeklaration</b>					
Energieeffizienzklasse <sup>1)</sup> <b>A3</b>					
<b>Prüfbedingungen</b>					
Testwäsche nach Norm SN/EN 61121	kg	7,5	10	15	20
Trockenraum mit 20°C Raumtemperatur, Raumgrösse (Höhe 2,55 m)	m <sup>2</sup>	8,3	8,3	15,8	15,8
Schalldruckpegel im Raum in 2,5 m Abstand von der Geräterückwand gemessen * dB(A)		67	66	69	72
Wäscheleuchte vor Trocknungsbeginn: 60 Gewichts-% gemäss Norm SN/EN 61121 (entspricht ca 1000 U/min. Schleuderzahl)					
<b>Wäschetrocknungsleistungen <sup>1)</sup></b>					
Energieverbrauch pro Kilogramm Trockenwäsche *	kWh/kg	0,47	0,43	0,40	0,39
Trockenleistung (kg Trockenwäsche pro Stunde) *	kg/h	1,22	1,43	2,31	3,06
sonit Trocknungsdauer	h:min	6:08	5:14	6:29	6:32
<b>Bauform</b>					
Gerät für Wandmontage		ja	ja	ja	ja
Material Gehäuse		Metall/ABS	Metall/ABS	Metall/ABS	Metall/ABS
Swiss Engineering / Swiss Finish		ja	ja	ja	ja
Name und Adresse des Herstellers		Krüger + Co. AG, Winterhaldenstrasse 11, CH-9113 Degersheim			
<b>Abmessungen</b>					
Höhe	cm	76	77	82	82
Breite	cm	48	53	60	73
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	31	33	40	41
Gewicht:					
Gerät unverpackt / Verpackung	kg	34 / 2,4	42 / 4,0	54 / 3,8	69 / 4,8
<b>Steuerung der Trocknung</b>					
automatisch durch feuchtigkeitsabhängige Steuerung		ja	ja	ja	ja
durch Zeitvorwahl		nein	nein	nein	nein
automatisches Abschaltungsprogramm nach Programmende <sup>3)</sup>		nein / ja	nein / ja	nein / ja	nein / ja
<b>Programme für die Trocknung</b>					
Wäschetrocknungsprogramme (Typ AH/E)					
... mit Wahl «Dauerbetrieb»		ja / nein	ja / nein	ja / nein	ja / nein
... mit Standard «schrantrocknen»		ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
<b>Stromversorgung und Kondenswasserablauf</b>					
elektrischer Anschluss	V	230~1PNE	230~1PNE	230~1PNE	230~1PNE
Anschlusswert mit Zusatzheizung (bei 12 °C Raumtemp.) <sup>4)</sup>	kW	1,39	1,15	1,20	1,92
Anschlusswert ohne Zusatzheizung	kW	0,69	0,76	0,98	1,11
typische Leistungsaufnahme bei Normalbetrieb <sup>2)</sup>	kW	0,57	0,62	0,81	0,93
Absicherung (träge)	A	10	10	10	10
Kondenswasserablauf		ja	ja	ja	ja
Schlauchanschluss für Ablauf in Kanalisation		ja	ja	ja	ja
Kondenswasserpumpe lieferbar		ja	ja	ja	ja
<b>Sicherheit</b>					
entspricht der Sicherheit elektrischer Geräte (EN 60 335-2-43): CE		ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Kältemittel Typ / FCKW-frei		R134a / ja	R134a / ja	R134a / ja	R404A / ja
<b>Garantie</b>	Jahre	3	3	3	3

Stand Januar 2009. Änderungen vorbehalten

1) Werte ermittelt gemäss den Richtlinien des Projekts Nr. 25464 (Forschungsprogramm Elektrizität des Bundesamtes für Energie)  
 2) Über das energetische Prüfverfahren für Raumluft-Wäschetrockner.  
 3) Durchschnittliche Leistungsaufnahme ohne Zusatzheizung wie bei der Energieverbrauchsprüfung  
 4) Nach einer gewissen Standzeit stellt das Gerät endgültig ab, auch wenn im Raum später wieder eine gewisse Raumfeuchte aufkommt.  
 5) Beim Modell E ist die Heizung deaktiviert. Bei einer Raumtemperatur unter 15 °C kann die Zusatzheizung auf Verlangen durch uns wieder in Betrieb genommen werden.



**ENTFEUERCHARTER**

**CENTER.CH**